

MMA TRADITIONAL

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Chantier de construction
Sitio de construcción



- Électrodes rutile, basique
- Puissant et facile et à utiliser
- Robuste et résistant
- Chassis robuste

- Electrodo de rutilo y básicos.
- Sencillas y poderosas
- Robustas y duraderas
- Carrocería duradera



MADE IN SAN MARINO



	T-ARC 525 LAB	T-ARC 527 LAB	T-ARC 530 LAB	
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 230 / 400V			
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max	2,5 / 7,5 kW	2,5 / 7,5 kW	5 / 9,5 kW	
Fusible - Fusible	25/20A	32/20A	32/25A	
	MMA AC	MMA AC	MMA AC	
Champ de réglage - Campo de regulación range	40 - 240A	50 - 240A	26 - 280A	22 - 250A
Sélection de sortie - Selección de salida			50V	70V
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	220A - 8%	220A - 10%	260A - 20%	230A - 20%
	80A - 60%	90A - 60%	155A - 60%	130A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío	44 - 54V	42 - 48V	38 - 77V	
Elettrodes : ø mm	Rutiles - Rutilos	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	
Electrodos: ø mm	Basique - Básico (AC)	-	2,5 - 4,0	
Connexion de sortie - Conexiones en salida	DX 25 mmq		DX 50 mmq	
Ventilé - Ventilada	•	•	•	
Protection thermostatique - Protección termostática	•	•	•	
Poids - Peso ≈	25 kg	28 kg	61 kg	
Dimensions - Dimensiones	710 x 350 x 430 mm	420 x 380 x 750 mm	780 x 490 x 615 mm	
Code - Código	205300	219000	205500	